



TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK



Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim

BH Pocink obojeni – Srebrna – RAL 9006

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPAD		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak		Broj stranica	UNI-FSK	Stranica

Izrađeno: 07.06.2026 02:03:27

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60