




TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK

UNI-FSK



A B C



A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotrebe:

- A - na vrhu vala
- B - na donjem dijelu vala
- C - za spojeve lim-lim



MZ Pocink obojeni – Mahunasto zelena – RAL 6005

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.	TEHNOLOG	STARI NACRT	REDNI BROJ POZICIJE		
NAZIV PROIZVODA		Pocinčani samorezni vijak		BROJ NACRTA		
Broj stranica			UNI-FSK		Stranica	

Izrađeno: 20.01.2026 02:13:47

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
4,8 x 20	20
4,8 x 35	35
4,8 x 60	60