



TEHNIČKI LIST POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT5

UNI-GT 5



Tehnički parametri:



Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

- A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)
- B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličena, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)
- C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Upotreba:

- samobušajući vijci koriste se za pričvršćivanje profiliranih konstrukcija, te čeličnih limova za konstrukcije tankih profila

OC Pocink obojeni – Vinsko crvena – RAL 3009

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5x 19	19
5,5x 25	25
5,5x 32	32

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	RAZNEOD OTPRADA	TEŽINA kg	RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.	TEHNOLOG		STARI NACRT	REDNI BROJ POZICIJE		
NAZIV PROIZVODA		Pocinčani samorezni vijak GT5		Broj stranica	UNI-GT 5	

Izrađeno: 06.06.2026 06:50:18

Podaci su podložni tehničkim promjenama