TEHNIČKI LIST

POCINČANI SAMOREZNI VIJAK GT12

UNI-GT12





A B C

Ispravno zatezanje prilikom učvršćivanja vijaka:

A - pravilno zategnut vijak (ravna podloška, brtvilo - blago zaobljeno na rubu)

B - jako zategnut vijak (EPDM brtva pretjerano izobličen, mogućnost pucanja i kasnijeg gubitka vodo nepropusnosti)

C - premalo zategnut vijak (podloška s EPDM brtvilom nema dovoljnu funkcionalnost brtvljenja)

Tehnički parametri:



Upotreba:

- samobušeći vijci za pričvršćivanje profiliranih limova za toplovaljane čelične konstrukcije

SB Pocink obojeni – Sivo bijela – RAL 9002

Dimenzije [mm]	
Nominalna veličina	L
5,5 x 35	35

INDEX / ZAMJENA		DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Pocinčani samorezni vijak GT12			Broj stranica UNI-GT12	Stranica

Izrađeno: 20.01.2026 02:31:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama