

TEHNIČKI LIST

FASADNI TRAPEZ S POJAČANJEM TR 18B+

TR-18B+



BH Pocink obojeni – Srebrna – RAL 9006

| Tehnički parametri [mm] | |
|-------------------------|--------------------|
| Pokrovna širina | 1100,0 |
| Ukupna širina | 1138,0 |
| Visina profila | 18,0 |
| Debljina lima | 0,50 / 0,55 / 0,60 |
| Duljina pokrova | maks. 8000,0 |

| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | KJG TR18 QUALITY® | | Scan code for 3D model |
|--------------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| VRSTA MATERIJALA | | | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE | |
| POMOĆNA OPREMA | | | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | | STARI NACRT | BROJ NACRTA | |
| TESTIRAO | | | TEHNOLOG | | | |
| NAZIV PROIZVODA | | | Fasadni trapez s pojačanjem TR 18B+ | | Broj stranica | Stranica |
| | | | | | TR-18B+ | |

Izrađeno: 07.06.2026 05:48:35

Podaci su podložni tehničkim promjenama