

TEHNIČKI LIST

# KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM


## TR 18A+ SQ (sound – aqua)

# TR-18A+ SQ



SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm  
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

A+ = pojačanje



**OCM** Pocink obojeni MATT – Vinsko crvena MATT – RAL 3009

Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Visina profila	18,0
Debljina lima	0,50
Duljina pokrova	maks. 8000,0

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.							
TESTIRAO				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TEHNOLOG		TEHNOLOG					
NAZIV PROIZVODA		Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ SQ (sound – aqua)		Broj stranica	TR-18A+ SQ		Stranica

Izrađeno: 07.06.2026 06:39:56

Podaci su podložni tehničkim promjenama