


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV TR 18A SQ (sound – aqua)

TR-18A SQ



SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)



OCM Pocink obojeni MATT MARCEGAGLIA – Vinsko crvena MATT – RAL 3009

Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Visina profila	18,0
Debljina lima	0,50
Duljina pokrova	maks. 8000,0

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG						
NAZIV PROIZVODA	Krovni trapezni pokrov TR 18A SQ (sound – aqua)			Broj stranica	TR-18A SQ		Stranica

Izrađeno: 05.06.2026 10:30:32

Podaci su podložni tehničkim promjenama