


TEHNIČKI LIST

KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM


TR 18A+ SQ (sound – aqua)

TR-18A+ SQ



SQ = FILC PROTIV KONDENZACIJE I BUKE debljina 3–4 mm
 info: SQ (sound-zvuk, aqua-voda)

A+ = pojačanje



ANM Pocink obojeni MATT MARCEGAGLIA – Antracit MATT – RAL 7016

Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Visina profila	18,0
Debljina lima	0,50
Duljina pokrova	maks. 8000,0

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	TR18	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TESTIRAO		TEHNOLOG					
NAZIV PROIZVODA	Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ SQ (sound – aqua)			Broj stranica	TR-18A+ SQ	Stranica	

Izrađeno: 05.06.2026 18:09:55

Podaci su podložni tehničkim promjenama