




TEHNIČKI LIST

# KROVNI TRAPEZNI POKROV S POJAČANJEM TR 18A+ STANDARD

## TR-18A+ ST



Tehnički parametri [mm]	
Pokrovna širina	1100,0
Ukupna širina	1138,0
Debljina lima	0,50
Visina profila	18,0
Duljina pokriva (L)	2000,0 / 3000,0 / 4000,0 / 6000,0

Dimenzije [mm]			
Debljina	Dužina ploče	Pokrovna širina m <sup>2</sup> /kom	Ukupna površina m <sup>2</sup> /kom
0,50	2000,0	2,20	2,276
0,50	3000,0	3,30	3,414
0,50	4000,0	4,40	4,552
0,50	6000,0	6,60	6,828

**AN** Pocink obojeni MARCEGAGLIA – Antracit – RAL 7016

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>TR18</b>	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO		TEHNOLOG		STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA		Krovni trapezni pokrov s pojačanjem TR 18A+ standard		Broj stranica		TR-18A+ TS Stranica	

Izrađeno: 21.04.2026 20:26:26

Podaci su podložni tehničkim promjenama