

TEHNIČKI LIST

ENKE ENKOPUR PFLEXFLIESS 3 m

Enkopur je jednokomponentni poliuretanski sloj na bazi provjerenih PUR – prepolimera, koji je otporan na vremenske uvjete. Kemijski sastav temelji se na tekućoj poliuretanskoj smoli.

Enkopur se NI U KOM SLUČAJU NE SMIJE razrijediti vodom!!!

ENKOPUR tekući film s poliesterskim umetkom prostiračem (Polyflexvlies – također u ponudi) nakon nanošenja pretvara se u elastičnu membranu sličnu gumi. Ovaj „sloj“ je otporan na atmosferske uvjete.

Enkopur koristimo kao hidroizolacijski sloj bez fuga. Brtvi sve vrste problematičnih mjesta i krovnih prodora.


DUGOTRAJNA ZAŠTITA POVRŠINA od vlage, s druge strane stvara premaz savršene paropropusnosti (ne zadržava vlagu u unutrašnjosti!!! – građevinske podloge se mogu prirodno osušiti tijekom vremena).

Enkopur je bešavni, visokoelastičan, paropropusni i vremenski otporan sustav za brtvljenje koji je u kombinaciji s poliesterskom podlogom Enke-Polyflexvlies odavno dokazan sustav za brtvljenje krovova, spojeva i prodora. Pogodan je ne samo za stare, trošne, asfaltno krovne površine, već i za folije metalne krovove, posebno u područjima gdje može doći do dugotrajne stajaće vode, npr. u krovnim olucima ili područjima za izmjenu vode.

Enke-Polyflexvlies poliesterski prostirač je toplinski vezan prostirač težine 110g / m² bijele boje.

Enke-Polyflexvlies prostirač se koristi u Enke hidroizolacijskim sustavima zajedno s Enkryl, Enkopur, Enkprepen tekućim filmovima kao umetak koji poboljšava mehanička svojstva sustava.

UPOTREBA:



Tehnički parametri – Enkopur	
Sastav	poliuretanska smola
Boja	siva
Radna temperatura	+5 °C až +30 °C
Stvrdnjavanje	3 – 4 dana na temperaturi od min. 10 °C
Potrošnja	min. 3 kg / m ²
Težina	4 kg

Tehnički parametri – Polyflexvlies	
Sastav	poliester – iglani
Boja	bijela
Površinska masa	110 g / m ²
Uzdužna vlačna čvrstoća	> 25 daN / 10 cm
Poprečna vlačna čvrstoća	> 26 daN / 10 cm
Veličina	30 cm x 3 m

SCH-ENKE ENKO.PF



Enkopur : Poliuretanska smola – Siva
Polyflexvlies: Poliester – Bijela

INDEX ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
			TEŽINA kg	RAZMJER
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	
POMOĆNA OPREMA			OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO			STARI NACRT	
TEHNOLOG			BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA Enke Enkopur Pflexfliess 3 m			SCH-ENKE ENKO.PF	
Broj stranica			Stranica	

Izrađeno: 08.06.2026 15:59:09

Podaci su podložni tehničkim promjenama