

## TEHNIČKI LIST

# ENKE PLASTIČNA LJEPLJIVA MASA

**Enkolit** je trajno plastično ljepljiva i brtvena masa na bazi bitumena koja omogućuje jednostavno lijepljenje prozorskih i tavanskih limova. Pomoću ENKOLITA također možete lijepiti privjetrinske letvice, oluke i razne oplote.


**Enkolit** se koristi za lijepljenje i brtvljenje metalnih profila ili limova (npr. cinkotit, bakar, aluminij, nehrđajući čelik itd.) na druge građevinske materijale. Postignute čvrstoće odgovaraju DIN 1055 „Opterećenje građevinskih konstrukcija (opterećenje vjetrom)“, što se dokazuje na lijepljenim spojevima starih do 30 godina.

**Enkolit** ima izvrsnu prionjivost na zidove, beton, cink, cinkotit, bakar, aluminij, čelik, drvo, furnirano drvo, prirodni ili umjetni kamen, vlaknasti cement, škrljevence, OSB ploče.

**Enkolit** štiti lim od korozije uzrokovane vlagom s donje strane.

**Enkolit** je otporan na industrijski otpad, slanu vodu, rast korijena i djeluje fungicidno (uništava gljivice – plijesni).

### UPOTREBA:



Tehnički parametri	
Sastav	plastični estrih bitumenska masa
Boja	crna
Radna temperatura	+5 °C do +40 °C
Mogućnost skladištenja	prostor s višom temperaturom
Potrošnja	oko 2–3 kg/m <sup>2</sup> , max. 5 kg/m <sup>2</sup>
Gustoća	oko 1,1 kg/m <sup>2</sup> na 20 °C
Težina	11 kg

# SCH-ENKS ENKOLIT



**IC** Intenzivno crna

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA		TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Enke plastična ljepljiva masa				Broj stranica	SCH-ENKS ENKOLIT Stranica

Izrađeno: 30.05.2026 16:15:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama