

TEHNIČKI LIST

ENKE UNI TEMELJNI PRIMER 933

Enke Universal-Voranstrich 933 je prozirna, brzo sušuća otopina sintetičke smole koja sadrži otapala blago žućkaste boje.

To je lako razmazivi penetracijski sloj s izvrsnim prijanjanjem na sve suhe podloge, npr. beton, cementi estrih, asfaltne trake, krovne folije, pješčenjak, metali, itd. Universal-Voranstrich 933 poboljšava prionjivost Enke krovnih proizvoda, posebno u teškim područjima, npr. područja izmjene vode.

Universal-Voranstrich 933 koristi se prvenstveno kao penetrant za Enke krovne premaze, ali i kao ojačana baza za lijepljenje ploča Enkolitom na pješčenjak, drugi prirodni kamen ili druge porozne ili pješčane podloge.

Nanošenje se vrši valjkom otpornim na otapala ili eventualno četkom. U ljetnom vremenu, Universal-Voranstrich 933 je suh nakon samo 30 minuta i može se premazati Enke krovnim materijalima.

UPOTREBA:



Tehnički parametri

Oblik isporuke	gusta tekućina
Boja	žućkasta – prozirna
Vrijeme poslije otvaranja	30 – 60 minuta (u zavisnosti od vremena)
Viskozita	< 1 mPas [20 °C]
Gustoća	oko 0,84 g/cm ³ [20 °C]
Plamište	oko 11 °C
Potrošnja	100 – 200 g/m ²
Težina	2,5 kg / 8,0 kg / 20,0 kg

SCH-ENKE PRIMER



INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
NAZIV PROIZVODA	Enke UNI temeljni PRIMER 933		STARI NACRT	STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Enke UNI temeljni PRIMER 933				SCH-ENKE PRIMER	
Broj stranica				Stranica	

Izrađeno: 01.05.2026 04:26:00

Podaci su podložni tehničkim promjenama