

TEHNIČKI LIST


SILIKON ZA LIMARE

390 SPENGLER je brtvilo za fuge bez silikona na bazi sintetičke gume. Svestran i kompatibilan čak i s bakrom i asfaltom (bitumen). Spengler se lijepi na većinu površina, čak i na mokre i blago masne. Ima vrlo dobru otpornost na plijesan. 390 SPENGLER idealan je za krovne i zidne površine. Prianja na gotovo sve površine čak i bez temeljnog premaza (primera), kao npr staklo, drvo, beton, metal i većina plastike.

OGRANIČENJA:

Može se bojati standardnim bojama i lakovima. Premazi na bazi otapala mogu imati usporeno sušenje. Potrebna su preliminarna ispitivanja.

UPORABA:



Tehnički parametri	
Sastav	brtvilo za fuge bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	proziran
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C
Stvrdnjavanje	24 hod. – 1 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplinu	-25 °C do +100 °C
Tvrdoća po Shoru	25 ± 5
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	oko 20 %
Ukupna dozvoljena deformacija	max. 25 %
Stvaranje površinskog sloja	oko 15 – 20 min. (na + 23 °C / 50 % RLF)
Modul 100%	oko 0,5 N/mm ²
Mogućnost skladištenja	24 mjeseca u hladnijim i suhim područjima
Zapremina kartuše	310 ml
Težina	0,347 kg/kom

SCH-SPENGLER 390



INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.					
TESTIRAO					
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA Silikon za limare				Broj stranica	SCH-SPENGLER 390 Stranica

Izrađeno: 21.04.2026 15:08:32

Podaci su podložni tehničkim promjenama