TEHNIČKI LIST

LIMARSKO LJEPILO-DICHT KLEBER SCH-SPENGLER 640D

390 SPENGLER je brtvilo za fuge bez silikona na bazi sintetičke gume. Svestran i kompatibilan čak i s bakrom i asfaltom (bitumen). Spengler se lijepi na većinu površina, čak i na mokre i blago masne. Ima vrlo dobru otpornost na plijesan. 390 SPENGLER idealan je za krovne i zidne površine. Prianja na gotovo sve površine čak i bez temeljnog premaza (primera), kao npr staklo, drvo, beton, metal i većina plastike.

UPORABA:



Tehnički parametri	
Sastav	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Boja	siva
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C
Stvrdnjavanje	24 hod. ~ 3,5 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplinu	-40 °C do +90 °C
Tvrdoća po Shoru	~ 40
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	oko 20 %
Ukupna dozvoljena deformacija	max. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm²
Mogućnost skladištenja	12 mjeseca u hladnijim i suhim područjima
Zapremina kartuše	310 ml
Težina	0,520 kg/kom

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Limarsko ljepilo-Dicht Kleber			SCH-SPENGLER 640D	
				Broj stranica	Stranica

Izrađeno: 08.06.2026 05:17:20

Podaci su podložni tehničkim promjenama