


## TEHNIČKI LIST

# LIMARSKO LJEPILO-DICHT KLEBER

390 SPENGLER je brtvilo za fuge bez silikona na bazi sintetičke gume. Svestran i kompatibilan čak i s bakrom i asfaltom (bitumen). Spengler se lijepi na većinu površina, čak i na mokre i blago masne. Ima vrlo dobru otpornost na plijesan. 390 SPENGLER idealan je za krovne i zidne površine. Prianja na gotovo sve površine čak i bez temeljnog premaza (primera), kao npr staklo, drvo, beton, metal i većina plastike.

### UPORABA:



Tehnički parametri	
Sastav	Hybrid-Klebstoff – silanterminierte Polymere
Boja	siva
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C
Stvrđnjavanje	24 hod. ~ 3,5 mm (na +23 °C / 50 % RLF)
Otpornost na toplinu	-40 °C do +90 °C
Tvrdoća po Shoru	~ 40
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	oko 20 %
Ukupna dozvoljena deformacija	max. 20 %
Modul 100%	~ 0,67 N/mm <sup>2</sup>
Mogućnost skladištenja	12 mjeseca u hladnijim i suhim područjima
Zapremina kartuše	310 ml
Težina	0,520 kg / kom

# SCH-SPENGLER 640D



INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		STARI NACRT	BILJEŠKA	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TESTIRAO	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Limarsko ljepilo-Dicht Kleber		SCH-SPENGLER 640D		Stranica

Izrađeno: 21.04.2026 15:21:51

Podaci su podložni tehničkim promjenama