

TEHNIČKI LIST

# LIMARSKO UNIVERZALNO BRTVILO 310 ml C30

# SCH-OTTOSEAL A250

**UPORABA:**

- savršena brtva za krovopokrivače i vodoinstalatore
- brtvljenje klima uređaja i ventilacijskih sustava
- brtvljenje spojeva i šavova na krovnom dijelu (npr. na dimnjacima, metalnim profilima i tavanskim oblogama)
- brtvljenje pločica od smole na zidu, betonu itd.
- lijepljenje i spajanje valovitih krovnih ploča od vlaknastog cementa, metala, PVC-a, poliestera i bitumena
- skidanje smolastih građevinskih materijala sa naknadnog silikonskog brtvila

**OSOBI NE:**

- plastično brtвило na bazi akrilatnog kopolimera
- kompatibilan s bitumenom
- univerzalno prijanjanje bez temeljnog premaza na lim, aluminij, bakar, mesing, staklo, keramiku, smolu, drvo, beton, zidove, žbuku, pločice, krovne pokrivače, poliester, krovni filc, cink itd.
- prijanja čak i na vlažne, glatke, neupijajuće podloge
- odmah otporan na kišu
- bez silikona
- kompatibilan s premazima prema DIN 52452
- mogućnost bojanja / mogućnost ponovnog lakiranja – molimo slijedite upute za uporabu u tehničkom listu
- dobra UV otpornost

**UPORABA:**



**C30 TRAN** Proziran

Tehnički parametri	
Sastav	akrilat kopolimer plastično brtвило
Boja	Proziran
Temperatura obrade	+5 °C do +35 °C
Otpornost na temperaturu	-20 °C do +80 °C
Volumetrijsko skupljanje (gubitak)	~ 20%
Stvaranje površinskog sloja	~ 1 min. (na +23 °C / 50 % RLF)
Mogućnost skladištenja	24 mjeseci (na +23 °C / 50 % RLF)
Obujam	310 ml
Težina	0,347 kg/kom

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®		Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG		STARI NACRT		BROJ NACRTA	
TESTIRAO		TEHNOLOG		STARI NACRT		BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA Limarsko univerzalno brtвило 310 ml C30				Broj stranica		SCH-OTTOSEAL A250 Stranica	

Izrađeno: 06.06.2026 19:39:51

Podaci su podložni tehničkim promjenama