

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

**UPORABA:**

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

**VAŽNO:**

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

**OSOBNE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mučkati 1 – 2 minute!



**Nakon upotrebe:**  
isprazniti ventil



**Nanošenje:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suhog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
montaža nakon 12 h



**Prozračivanje:**  
3 – 5 minuta



**Sigurnost:**  
sigurnosne upute



PRIMJER OTVORENE KUTIJE

**TM** Testa di Moro – RAL 8028

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA			
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TESTIRAO	NAZIV PROIZVODA Korektivni sprej 400 ml		TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA	REDNI BROJ POZICIJE
Tehnički parametri				Naziv stranica		Stranica
Obujam	400 ml		Sch-POKS		Stranica	
Pakiranje	6 kom / 1392 kom		Sch-POKS		Stranica	

Izrađeno: 22.04.2026 14:44:23

Podaci su podložni tehničkim promjenama