

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

**UPORABA:**

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

**VAŽNO:**

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

**OSOBNE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mučkati 1 – 2 minute!



**Nakon upotrebe:**  
isprazniti ventil



**Nanošenje:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suhog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
montaža nakon 12 h



**Prozračivanje:**  
3 – 5 minuta



**Sigurnost:**  
sigurnosne upute



**OC** Vinsko crvena – RAL 3009

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA			
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE
NAZIV PROIZVODA	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA		NAZIV PROIZVODA
				Broj stranica	SCH-POKS	
				Stranica		

Izrađeno: 22.04.2026 14:44:24

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom