

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

**UPORABA:**

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

**VAŽNO:**

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

**OSOBNE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mučkati 1 – 2 minute!



**Nakon upotrebe:**  
isprazniti ventil



**Nanošenje:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suhog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
montaža nakon 12 h



**Prozračivanje:**  
3 – 5 minuta



**Sigurnost:**  
sigurnosne upute



PRIMJER OTVORENE KUTIJE

**MH** Bakreno smeđa – RAL 8004

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA			Broj stranica	SCH-POKS		Stranica

Izrađeno: 20.04.2026 05:49:04

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom