

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

**UPORABA:**

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

**VAŽNO:**

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

**OSOBNE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mučkati 1 – 2 minute!



**Nakon upotrebe:**  
isprazniti ventil



**Nanošenje:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suhog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
montaža nakon 12 h



**Prozračivanje:**  
3 – 5 minuta



**Sigurnost:**  
sigurnosne upute



**BH** Srebrna – RAL 9006

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO				STARI NACRT	BROJ NACRTA
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA				SCH-POKS	
				Broj stranica	Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 23:46:30

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom