

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

**UPORABA:**

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

**VAŽNO:**

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

**OSOBNE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mučkati 1 – 2 minute!



**Nakon upotrebe:**  
isprazniti ventil



**Nanošenje:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suhog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
montaža nakon 12 h



**Prozračivanje:**  
3 – 5 minuta



**Sigurnost:**  
sigurnosne upute



**BHT** Tamno srebrna P.20 – RAL 9007

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER	
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TESTIRAO		TEHNOLOG				
NAZIV PROIZVODA				Broj stranica	SCH-POKS	Stranica

Izrađeno: 20.04.2026 07:56:19

Podaci su podložni tehničkim promjenama