

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

VAŽNO:

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

OSOBNE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:



Priprema:
snažno mučkati 1 – 2 minute!



Nakon upotrebe:
isprazniti ventil



Nanošenje:
2 – 3 sloja,
debljina suhog filma 40 – 50 µm



Sušenje:
montaža nakon 12 h



Prozračivanje:
3 – 5 minuta



Sigurnost:
sigurnosne upute



PRIMJER OTVORENE KUTIJE

TZ Travnato zelena – RAL 6011

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
NAZIV PROIZVODA	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	NAZIV PROIZVODA
				Broj stranica	SCH-POKS
				Stranica	

Izrađeno: 07.06.2026 02:41:43

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom