

TEHNIČKI LIST

# KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

# SCH-POKS

## VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

**UPORABA:**

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

**VAŽNO:**

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

**OSOBNE:**

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

**APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:**



**Priprema:**  
snažno mučkati 1 – 2 minute!



**Nakon upotrebe:**  
isprazniti ventil



**Nanošenje:**  
2 – 3 sloja,  
debljina suhog filma 40 – 50 µm



**Sušenje:**  
montaža nakon 12 h



**Prozračivanje:**  
3 – 5 minuta



**Sigurnost:**  
sigurnosne upute



**PRIMJER OTVORENE KUTIJE**

**B** Bijela – RAL 9010

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TESTIRAO		TEHNOLOG		NAZIV PROIZVODA		
			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA			Broj stranica	SCH-POKS		Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 20:31:49

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom