

TEHNIČKI LIST

KOREKTIVNI SPREJ 400 ml

SCH-POKS

VLASTITA MARKA KJG® KOREKTIVNI SPREJ

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja obojenih površina pocinčanih lakiranih proizvoda KJG® sustav odvodnje

VAŽNO:

- boja je usklađena s bojama krovnog odvodnog sustava KJG®
- 50% sjaj
- rok trajanja = 3 godine (od datuma proizvodnje)

OSOBNE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- brzo sušenje
- dobar protok
- pogodan za vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce

APLICIRANJE KOREKTIVNOG SPREJA KJG®:



Priprema:
snažno mučkati 1 – 2 minute!



Nakon upotrebe:
isprazniti ventil



Nanošenje:
2 – 3 sloja,
debljina suhog filma 40 – 50 µm



Sušenje:
montaža nakon 12 h



Prozračivanje:
3 – 5 minuta



Sigurnost:
sigurnosne upute



PRIMJER OTVORENE KUTIJE

TH Tamno smeđa ČOKO – RAL 8017

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TESTIRAO	TEHNOLOG		NAZIV PROIZVODA	SCH-POKS		
			Broj stranica	Stranica		

Izrađeno: 21.04.2026 18:11:09

Podaci su podložni tehničkim promjenama

Tehnički parametri	
Obujam	400 ml
Pakiranje	6 kom / 1392 kom