

TEHNIČKI LIST

KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

OSOBIINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



AN Antracit – RAL 7016

Tehnički parametri

Gustoća	1,024 g/cm ³
Teoretska izdašnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER	
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TESTIRAO	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		REDNI BROJ POZICIJE	
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml			Broj stranica	SCH-POLAK	
				Stranica		

Izrađeno: 21.04.2026 05:13:02

Podaci su podložni tehničkim promjenama