

## TEHNIČKI LIST

## KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

## UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

## OSOBIINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



**AN** Antracit – RAL 7016

## Tehnički parametri

Gustoća	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretska izdašnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER	
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STARI NACRT	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA		BILJEŠKA
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml		BROJ stranica		SCH-POLAK	
				Stranica		

Izrađeno: 07.06.2026 06:41:15

Podaci su podložni tehničkim promjenama