

## TEHNIČKI LIST

## KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

## UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

## OSOBINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



**IC** Intenzivno crna – RAL 9005

Tehnički parametri	
Gustoća	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretska izdašnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	  
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		TEŽINA kg	RAZMJER	
POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml		Broj stranica	SCH-POLAK
				Stranica 

Izrađeno: 22.04.2026 00:21:24

Podaci su podložni tehničkim promjenama