

TEHNIČKI LIST

KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

OSOBI NE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



BH Srebrna – RAL 9006

Tehnički parametri

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Gustoća | 1,024 g/cm ³ |
| Teoretska izdašnost | ~ 536 m ² /l/1 μm |
| Sadržaj suhe tvari | ~ 69 % |
| Rok trajanja | 36 mjeseci |
| Obujam | 20 ml |
| Težina | 31 g/kom |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|-------|--------|---|---|
| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS |  |  |
| VRSTA MATERIJALA | | | | | |
| DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | | | | |
| POMOĆNA OPREMA | | | | STN | OZNAKA ZA SORTIRANJE |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | | | | BILJEŠKA | REDNI BROJ POZICIJE |
| TESTIRAO | | | | | |
| TEHNOLOG | TEHNOLOG | | | STARI NACRT | BROJ NACRTA |
| NAZIV PROIZVODA | Korekturni lak za pocink 20 ml | | | Broj stranica | SCH-POLAK Stranica  |

Izrađeno: 22.04.2026 04:52:50

Podaci su podložni tehničkim promjenama