

TEHNIČKI LIST

KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

OSOBIINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



PS Prašno siva – RAL 7037

Tehnički parametri

Gustoća	1,024 g/cm ³
Teoretska izdašnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	  	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml			Broj stranica	SCH-POLAK Stranica 

Izrađeno: 04.06.2026 01:57:32

Podaci su podložni tehničkim promjenama