

## TEHNIČKI LIST

## KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

## UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

## OSOBIINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



**BHT** Tamno srebrna P.20 – RAL 9007

Tehnički parametri	
Gustoća	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretska izdašnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.		BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml		Broj stranica	SCH-POLAK	
				Stranica 	

Izrađeno: 21.04.2026 19:26:45

Podaci su podložni tehničkim promjenama