

## TEHNIČKI LIST

## KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

## UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

## OSOBIINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



**MZ** Mahunasto zelena – RAL 6005

Tehnički parametri	
Gustoća	1,024 g/cm <sup>3</sup>
Teoretska izdašnost	~ 536 m <sup>2</sup> /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS			
VRSTA MATERIJALA						RAZRED OTPADA
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD						
POMOĆNA OPREMA					STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO						
TEHNOLOG	TEHNOLOG				STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml				Broj stranica	SCH-POLAK Stranica 

Izrađeno: 04.06.2026 03:02:16

Podaci su podložni tehničkim promjenama