

TEHNIČKI LIST

KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

OSOBIINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



MZ Mahunasto zelena – RAL 6005

Tehnički parametri	
Gustoća	1,024 g/cm ³
Teoretska izdašnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS			
VRSTA MATERIJALA						
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD						
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO						
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml			Broj stranica	SCH-POLAK	Stranica 

Izrađeno: 20.04.2026 00:57:31

Podaci su podložni tehničkim promjenama