

TEHNIČKI LIST

KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

OSOBI NE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



MOT Tamno plava – RAL 5010

Tehnički parametri	
Gustoća	1,024 g/cm ³
Teoretska izdašnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69 %
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	  
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		TEŽINA kg	RAZMJER	
POMOĆNA OPREMA		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO	Ing. Kluska M.	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
TEHNOLOG	TEHNOLOG			
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml		Broj stranica	SCH-POLAK Stranica 

Izrađeno: 22.04.2026 02:27:51

Podaci su podložni tehničkim promjenama