

TEHNIČKI LIST

KOREKTURNI LAK ZA POCINK 20 ml

SCH-POLAK

UPORABA:

- za popravak manjih oštećenja na obojenoj površini pocinčanih proizvoda

OSOBINE:

- visokokvalitetni akrilni lak
- standardne nijanse prema RAL standardu
- brzo sušenje
- dobar protok
- glatka i sjajna površina
- pogodan za unutarnju i vanjsku upotrebu
- otporan na vremenske uvjete
- otporan na svjetlost
- otporan na UV zračenje
- otporan na ogrebotine i udarce



B Bijela – RAL 9010

Tehnički parametri

Gustoća	1,024 g/cm ³
Teoretska izdašnost	~ 536 m ² /l/1 μm
Sadržaj suhe tvari	~ 69%
Rok trajanja	36 mjeseci
Obujam	20 ml
Težina	31 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		TEHNOLOG	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
TESTIRAO	TEHNOLOG		STARI NACRT	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
NAZIV PROIZVODA	Korekturni lak za pocink 20 ml		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
				Broj stranica	SCH-POLAK
				Stranica	

Izrađeno: 20.04.2026 11:27:08

Podaci su podložni tehničkim promjenama