

TEHNIČKI LIST

SIKA BUTLNO LJEPILO BRTVILO

Sika BlackSeal® je jednokomponentno brtvilo na bazi bitumena s dobrim prijanjanjem na većinu uobičajenih građevinskih materijala.

UPORABA:

- pogodan za brtvljenje i popravke u eksterijeru, na krovovima, zidovima i drugim građevinskim elementima

OSOBIINE:

- dobro prijanjanje na mnoge podloge
- ne zahtijeva temeljni premaz / primer
- jednostavna primjena
- može se nanositi na vlažne, neporozne podloge

UPOZORENJE:

- nije za bojanje
- ne koristiti za spojeve opterećene vodom
- ne koristiti za brtvljenje stakla
- ne koristiti za brtvljenje spojeva u i oko bazena
- ne koristiti na prirodnom kamenu
- nemojte koristiti u izravnom kontaktu s drugim brtvilima ili ljepilima

Tehnički parametri	
Sastav	brtvilo za spojeve bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	crna
Radna temperatura	-20 °C do +70 °C
Fluidnost	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Mogućnost skladištenja	12 mjeseci na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kartuše	300 ml
Težina	0,445 kg / kom

SCH-SIKA BLACKSEAL



INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	
DIMENZIJA - POLUPROIZVOD			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
POMOĆNA OPREMA			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
IZRADIO Ing. Kluska M.			STARI NACRT	BROJ NACRTA
TESTIRAO		TEHNOLOG		
NAZIV PROIZVODA Sika butлно ljepilo brtvilo			Broj stranica	SCH-SIKA BLACKSEAL Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 17:52:46

Podaci su podložni tehničkim promjenama