

TEHNIČKI LIST

SIKA BUTLNO LJEPILO BRTVILO

Sika BlackSeal® je jednokomponentno brtvilo na bazi bitumena s dobrim prijanjanjem na većinu uobičajenih građevinskih materijala.

UPORABA:

- pogodan za brtvljenje i popravke u eksterijeru, na krovovima, zidovima i drugim građevinskim elementima

OSOBI NE:

- dobro prijanjanje na mnoge podloge
- ne zahtijeva temeljni premaz / primer
- jednostavna primjena
- može se nanositi na vlažne, neporozne podloge


UPOZORENJE:

- nije za bojanje
- ne koristiti za spojeve opterećene vodom
- ne koristiti za brtvljenje stakla
- ne koristiti za brtvljenje spojeva u i oko bazena
- ne koristiti na prirodnom kamenu
- nemojte koristiti u izravnom kontaktu s drugim brtvilima ili ljepilima

Tehnički parametri	
Sastav	brtvilo za spojeve bez silikona na bazi sintetičke gume
Boja	crna
Radna temperatura	-20 °C do +70 °C
Fluidnost	< 3 mm (20 mm profil, +23 °C)
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C
Mogućnost skladištenja	12 mjeseci na suhom i tamnom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kartuše	300 ml
Težina	0,445 kg / kom

SCH-SIKA BLACKSEAL



INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA			
DIMENZIJA - POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA
NAZIV PROIZVODA	Sika butлно ljepilo brtvilo			Broj stranica	SCH-SIKA BLACKSEAL Stranica 

Izrađeno: 21.04.2026 09:11:42

Podaci su podložni tehničkim promjenama