

TEHNIČKI LIST

SIKA LJEPILO BRTVILO TRANSPARENTAN

SCH-SIKAFLEX CC

Sikaflex®-112 Crystal Clear je jednokomponentno, višenamjensko prozirno brtvilo i ljepilo s dobrim početnim prijanjanjem, pogodno za brtvljenje i lijepljenje većine građevinskih materijala. Prikladno za unutarnje prostore, pogodno za vane za pokrivene, lijepljene spojeve. Pogodan za interijer i eksterijer.

UPORABA:

- ljepilo za lijepljenje većine građevinskih elemenata i materijala, kao npr beton, cigla, većina kamena, keramika, drvo, metali, staklo, PVC
- kao brtvilo za brtvljenje oko lijepljenih elemenata

OSOBI NE:

- 100 % proziran
- za unutarnju i vanjsku upotrebu
- dobra svojstva primjene
- dobro početno prijanjanje
- vrlo niske emisije
- čvrst i elastičan spoj
- ljepilo - brtvilo sa CE oznakom

Tehnički parametri

Sastav	Silanom modificirani polimer
Boja	proziran
Tvrdoća po Shoru	~ 48 (nakon 28 dana)
Vlačna čvrstoća	~ 2,5 N/mm ²
Otpornost na trganje	± 25 %
Otpornost na toplinu	-40 °C do +70 °C max.
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C max.
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C max., min. 3 °C iznad temperature rosišta
Brzina stvrdnjavanja	~ 3,0 mm/24 hod. (23 °C/50 % r.v.v.)
Vrijeme formiranja kože	~ 10 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Mogućnost skladištenja	12 mjeseci na suhom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kartuše	290 ml
Težina	0,372 g/kom



INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.		STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
TESTIRAO	TEHNOLOG		BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
NAZIV PROIZVODA	Sika ljepilo brtvilo transparentan		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
Broj stranica			SCH-SIKAFLEX CC		Stranica

Izrađeno: 06.06.2026 17:51:58

Podaci su podložni tehničkim promjenama