

TEHNIČKI LIST

SIKA LJEPILO BRTVILO TRANSPARENTAN

SCH-SIKAFLEX CC

Sikaflex®-112 Crystal Clear je jednokomponentno, višenamjensko prozirno brtvilo i ljepilo s dobrim početnim prijanjanjem, pogodno za brtvljenje i lijepljenje većine građevinskih materijala. Prikladno za unutarnje prostore, pogodno za vani za pokrivene, lijepljene spojeve. Pogodan za interijer i eksterijer.

UPORABA:

- ljepilo za lijepljenje većine građevinskih elemenata i materijala, kao npr beton, cigla, većina kamena, keramika, drvo, metali, staklo, PVC
- kao brtvilo za brtvljenje oko lijepljenih elemenata

OSOBI NE:

- 100 % proziran
- za unutarnju i vanjsku upotrebu
- dobra svojstva primjene
- dobro početno prijanjanje
- vrlo niske emisije
- čvrst i elastičan spoj
- ljepilo - brtvilo sa CE oznakom



Tehnički parametri

Sastav	Silanom modificirani polimer
Boja	proziran
Tvrdoća po Shoru	~ 48 (nakon 28 dana)
Vlačna čvrstoća	~ 2,5 N/mm ²
Otpornost na trganje	± 25 %
Otpornost na toplinu	-40 °C do +70 °C max.
Temperatura okolnog zraka	+5 °C do +40 °C max.
Temperatura podloge	+5 °C do +40 °C max., min. 3 °C iznad temperature rosišta
Brzina stvrdnjavanja	~ 3,0 mm/24 hod. (23 °C/50 % r.v.v.)
Vrijeme formiranja kožice	~ 10 min. (23 °C/50 % r.v.v.)
Mogućnost skladištenja	12 mjeseci na suhom mjestu, pri temperaturi od +5 °C do +25 °C
Zapremina kartuše	290 ml
Težina	0,372 g/kom

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS		
VRSTA MATERIJALA	RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA - POLUPROIZVOD	POMOĆNA OPREMA	STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.	TESTIRAO	BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TEHNOLOG	TEHNOLOG	STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA Sika ljepilo brtvilo transparentan	Broj stranica		SCH-SIKAFLEX CC	Stranica 	

Izrađeno: 21.04.2026 03:16:09

Podaci su podložni tehničkim promjenama