

TEHNIČKI LIST

# ASFALтна SIGURNOSNA IZOLACIJA

# BAU S-TOP TS 40 NSK

Asfaltna podloga za kose krovove, sa samoljepljivim rubom, za ugradnju na drvenu oplatu.

Difuzijski brtvljena asfaltna podloga i sigurnosna hidroizolacija (PHI) sa samoljepljivim uzdužnim spojem, za ugradnju na drvenu oplatu ili kompozitne drvene ploče.



1 kom rola = 40 m<sup>2</sup>

Tehnički parametri

Gornji sloj	sintetičko vlaknasto runo, samoljepljive rubne trake
Donji sloj	sintetičko vlaknasto runo, samoljepljive rubne trake
Tip potpornog umetka	sintetičko vlaknasto runo
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +100 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna sigurnosna izolacija			Broj stranica	BAU S-TOP TS 40 NSK		Stranica

Izrađeno: 04.06.2026 04:30:38

Podaci su podložni tehničkim promjenama