

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA SIGURNOSNA IZOLACIJA

BAU S-TOP UDS 1,5

Asfaltna podložna traka za kose krovove, zaštitni hidroizolacijski sloj sa samoljepljivim rubom, položena na drvenu oplatu.

Difuzijski brtvljena asfaltna podožna traka i zaštitna hidroizolacija s povećanim stupnjem nepropusnosti, sa samoljepljivim spojem, izuzetno robusna. Ugradnja na drvenu oplatu ili velike površine kompozitnih drvenih ploča.



1 kom rola = 20 m²

Tehnički parametri

Gornji sloj	sintetičko vlaknasto runo, samoljepljive rubne trake
Donji sloj	sintetičko vlaknasto runo, samoljepljive rubne trake
Tip potpornog umetka	sintetičko vlaknasto runo
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +100 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD							
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO							
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna sigurnosna izolacija			Broj stranica	BAU S-TOP UDS 1,5		Stranica

Izrađeno: 04.06.2026 05:37:12

Podaci su podložni tehničkim promjenama