

TEHNICKÝ LIST

ASFALTNÁ SIGURNOSNA IZOLACIJA

BAU S-TOP UDS 3

Asfaltna podložna traka za kose krovove, zaštitni hidroizolacijski sloj sa samoljepljivim rubom, položena na drvenu oplatu.

Difuzijski brtvljena asfaltna podožna traka i zaštitna hidroizolacija s povećanim stupnjem nepropusnosti, sa samoljepljivim spojem, izuzetno robusna. Ugradnja na drvenu oplatu ili velike površine kompozitnih drvenih ploča.



1 kom rola = 10 m²

Tehnički parametri

Gornji sloj	sintetičko vlaknasto runo, samoljepljive rubne trake
Donji sloj	sintetičko vlaknasto runo, samoljepljive rubne trake
Tip potpornog umetka	sintetičko vlaknasto runo
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -20 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +100 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna sigurnosna izolacija			Broj stranica	BAU S-TOP UDS 3		Stranica

Izrađeno: 03.06.2026 21:42:57

Podaci su podložni tehničkim promjenama