

TEHNIČKI LIST

ASFALTNA PARNA BARIJERA

BAU S-EVA 35

S Elastomerom modificirana podesiva asfaltna parna barijera.

Elastomerom (SBS) modificirana podesiva asfaltna traka-barijera.



1 kom rola = 8 m²

Tehnički parametri

| | |
|---------------------------------------|---|
| Obrada | topljenjem |
| Gornji sloj: | fino posipanje |
| Donji sloj: | zapaljiva folija |
| Tip nosivog uložka | kombinacija aluminija i poliesteru sa staklenom vunom |
| Fleksibilnost na niskim temperaturama | ≤ -15 °C |
| Otpornost na povišene temperature | ≥ +70 °C |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--|
| INDEX | ZAMJENA | DATUM | POTPIS | KJG QUALITY | BAUDER | Scan code for 3D model | |
| VRSTA MATERIJALA | DIMENZIJA – POLUPROIZVOD | | RAZRED OTPADA | TEŽINA kg | RAZMJER | | |
| POMOĆNA OPREMA | STN | | OZNAKA ZA SORTIRANJE | | | | |
| IZRADIO Ing. Kluska M. | BILJEŠKA | | REDNI BROJ POZICIJE | | | | |
| TESTIRAO | STARI NACRT | | BROJ NACRTA | | | | |
| TEHNOLOG | TEHNOLOG | STARI NACRT | | BROJ NACRTA | | | |
| NAZIV PROIZVODA | Asfaltna parna barijera | | | Broj stranica | BAU S-EVA 35 | | |
| | | | | Stranica | | | |

Izrađeno: 03.06.2026 20:33:47

Podaci su podložni tehničkim promjenama