

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA SAMOLJEPLJIVA PARNA BARIJERA BAU S-TEC DBR

Visokokvalitetna, hladno samoljepljiva i hermetički zatvorena elastomerna asfaltna parna barijera koja zadovoljava sve zahtjeve zaštite od požara prema DIN 18234 (ima smanjeno požarno opterećenje). Sa širinom od 1,25 m idealna je za polaganje na trapezni lim.

Hladno samoljepljiva elastomerna asfaltna parna barijera (sa smanjenim požarnim opterećenjem).



1 kom rola = 100 m<sup>2</sup>

Tehnički parametri

Obrada	hladno lijepljenje
Gornji sloj	posebna aluminijska folija
Donji sloj	uklonjiva folija, samoljepljivi materijal
Tip nosivog uložka	kombinacija aluminija i poliester + staklena tkanina
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -40 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +110 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
POMOĆNA OPREMA				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
TESTIRAO							
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna samoljepljiva parna barijera			Broj stranica	BAU S-TEC DBR		Stranica

Izrađeno: 03.06.2026 21:37:29

Podaci su podložni tehničkim promjenama