

TEHNIČKI LIST

DONJA ASFALTNA TRAKA S MINERALNIM POSIPANJEM

BAU S-PYE PV 200 S4 M

Područje primjene za donji sloj u višeslojnom hidroizolacijskom sustavu za ravne krovove.

Elastomerom (SBS) modificirana asfaltna traka za korištenje topljenjem.



1 kom rola = 10 m²

Tehnički parametri

Obrada	vruće topljenje
Gornji sloj	fino zrno
Donji sloj	zapaljiva folija
Tip nosivog uložka	poliestersko runo 250 g/m ²
Fleksibilnost na niskim temperaturama	≤ -25 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +100 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model		
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD			TEŽINA kg	RAZMJER			
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE			
TESTIRAO	TEHNOLOG			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE			
NAZIV PROIZVODA	Donja asfaltna traka s mineralnim posipanjem			STARI NACRT	BROJ NACRTA			
Broj stranica				BAU S-PYE PV 200 S4 M				Stranica

Izrađeno: 03.06.2026 21:43:26

Podaci su podložni tehničkim promjenama