

TEHNIČKI LIST

# ASFALTNA SAMOLJEPLJIVA DONJA TRAKA BAU S-TEC KSA DUO

Samoljepljivi na hladno donji hidroizolacijski sloj od elastomerom modificiranog asfalta s varijabilnim lijepljenjem spojeva: hladno lijepljenje u području spoja i na površini ili hladno lijepljenje na hladno i zavarivanje (zagrijavanje) uzdužnih i poprečnih spojeva. Potrebna vrsta spoja može se odrediti na licu mjesta i promijeniti u bilo kojem trenutku.

Elastomerom modificirana hladnojlepljiva asfaltna traka s varijabilnim lijepljenjem spojeva.



1 kom rola = 7,5 m<sup>2</sup>

Tehnički parametri

Obrada	hladno lijepljenje, taljenje (u spojevima)
Gornji sloj	zapaljiva folija
Donji sloj	rastezljiva folija (ispod nje je hladno samoljepljiva masa)
Vrsta potpornog uložka	mreža od staklenog tekstila sa staklenim runom
Fleksibilnost gornje strane pri niskim temperaturama	≤ -25 °C
Fleksibilnost donje strane pri niskim temperaturama	≤ -30 °C
Otpornost na povišene temperature	≥ +100 °C

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b> QUALITY®	<b>BAUDER</b>	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA	DIMENZIJA – POLUPROIZVOD		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
POMOĆNA OPREMA	IZRADIO Ing. Kluska M.			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
TESTIRAO	TEHNOLOG			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
NAZIV PROIZVODA	Asfaltna samoljepljiva donja traka			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
				Broj stranica	BAU S-TEC KSA DUO		Stranica

Izrađeno: 19.04.2026 17:43:42

Podaci su podložni tehničkim promjenama