

TEHNIČKI LIST

# PENETRIRAJUĆI PREMAZ 30 I/PAK

# BAU S-BIT BU-VP

Penetrirajući asfaltni premaz na bazi otapala.

BauderBIT BU-VP je penetrirajući asfaltni premaz za poboljšanje prijanjanja asfaltnih traka.

BauderBIT BU-VP nanosi se na podlogu po cijeloj površini valjkom, četkom ili prskanjem. Podloga mora biti dovoljno suha i bez mraza (temperatura podloge i premaza za penetraciju min. +5 °C). Osim toga, podloga mora biti dovoljno čvrsta, nosiva i bez čestica koje se odvajaju (prašina, sredstva za odvajanje ili ulja za odvajanje itd.). Oštri rubovi i neravnine moraju se ukloniti.

Nanošenje veće količine premaza ili niže temperature za vrijeme nanošenja mogu dovesti do duljeg vremena sušenja. Rad se može nastaviti tek nakon što premaz potpuno stvrdne.

U slučaju jako upijajućih podloga koje imaju sposobnost potpuno apsorbirati materijal i eventualno ga odvesti u unutrašnjost, može se koristiti samo u malim količinama kada se nanosi četkom, u suprotnom može biti nužno zamijeniti proizvod i koristiti emulziju bez otapala (BauderBIT EM-VP).

Zbog sadržaja otapala nije namijenjen za primjenu u zatvorenom prostoru ili, na primjer, u građevinskim jamama.



INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	<b>KJG</b>	<b>BAUDER</b>
				QUALITY®	
VRSTA MATERIJALA		RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER	
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD					
POMOĆNA OPREMA			STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE	
IZRADIO Ing. Kluska M.			BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE	
TESTIRAO					
TEHNOLOG	TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA	
NAZIV PROIZVODA Penetrirajući premaz 30 l/pak			Broj stranica	BAU S-BIT BU-VP	Stranica