

TEHNIČKI LIST

FPO/TPO THERMOPLAN FOLIJA 1,5 mm

BAU S-THERMOP T15 SS

Visokokvalitetna plastična krovna folija na bazi FPO-PP s ojačanjem od sintetičkih vlakana.

Područje primjene jednoslojne krovne i hidroizolacijske folije za mehanički pričvršćene sustave ravnih krovova ili za hidroizolaciju ispod nosivih slojeva kao što su zeleni krovovi ili šljunak.



1 kom rola = 30 m²

Tehnički parametri

Obrada	vrući zrak
Gornji sloj	svijetlo siva, slično RAL 7001
Donji sloj	crna
Tip nosivog uložka	PES tkanina
Debljina	1,5 mm

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT	BROJ NACRTA		
TESTIRAO		TEHNOLOG		NAZIV PROIZVODA FPO/TPO THERMOPLAN folija 1,5 mm			
				Broj stranica	BAU S-THERMOP T15 SS		Stranica

Izrađeno: 21.04.2026 18:11:06

Podaci su podložni tehničkim promjenama