

TEHNIČKI LIST

TPO/FPO PLASTIFICIRANA PLOČA

Bauder plastificirani lim s površinskom obradom BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pocinčani i sintetički prethodno obojeni čelični lim, dodatak jednoslojnim sustavima BauderTHERMOPLAN.

Obloženi BauderTHERMOPLAN TPO/FPO lim je vruće pocinčani čelični lim, laminiran s jedne strane slojem BauderTHERMOPLAN TPO/FPO debljine 0,8 mm, namijenjen za proizvodnju lima i detalja.

BAU S-FPO VBL 14 SS



SS Materijal : Pocink – Natur
PVC folija: Svijetlo siva – RAL 7001

Tehnički parametri	
Veličina	1 x 2 m
Debljina čeličnog lima	0,60 mm
Debljina plastičnog premaza	0,80 mm
Cinkov premaz	275 g/m ²
Gornji sloj	plastificirani TPO/FPO, svijetlo siva slična RAL 7001
Donji sloj	obojen
Težina po jedinici površine	5,0 kg/m ²

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY®	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO Ing. Kluska M.							
TESTIRAO							
TEHNOLOG		TEHNOLOG		STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA TPO/FPO plastificirana ploča				Broj stranica	BBAU S-FPO VBL 14 SS		Stranica

Izrađeno: 20.04.2026 05:32:17

Podaci su podložni tehničkim promjenama