

TEHNIČKI LIST

TPO/FPO PLASTIFICIRANI KOLUT

Bauder plastificirani lim s površinskom obradom BauderTHERMOPLAN TPO/FPO je pocinčani i sintetički prethodno obojeni čelični lim, dodatak jednoslojnim sustavima BauderTHERMOPLAN.

Obloženi BauderTHERMOPLAN TPO/FPO lim je vruće pocinčani čelični lim, laminiran s jedne strane slojem BauderTHERMOPLAN TPO/FPO debljine 0,8 mm, namijenjen za proizvodnju lima i detalja.

BAU S-FPO VBL-C14 SS



SS Materijal : Pocink – Natur
PVC folija: Svijetlo siva – RAL 7001

Tehnički parametri

Tehnički parametri	
Veličina	1 x 30 m
Debljina čeličnog lima	0,60 mm
Debljina plastičnog premaza	0,80 mm
Cinkov premaz	275 g/m ²
Gornji sloj	plastificirani TPO/FPO, svijetlo siva slična RAL 7001
Donji sloj	obojen
Težina po jedinici površine	5,0 kg/m ²

INDEX	ZAMJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY		BAUDER		Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA				TEŽINA kg		RAZMJER			
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN		OZNAKA ZA SORTIRANJE			
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA		REDNI BROJ POZICIJE			
IZRADIO Ing. Kluska M.				STARI NACRT		BROJ NACRTA			
TESTIRAO				TEHNOLOG		NAZIV PROIZVODA			
TPO/FPO plastificirani kolut				Broj stranica		BAU S-FPO VBL-C14 SS			
						Stranica			

Izrađeno: 06.06.2026 16:57:33

Podaci su podložni tehničkim promjenama