

TEHNIČKI LIST

TPO/FPO KUT UNUTARNJI

BAU S-FPO IE

Unutarnji kut za pragove i spojeve, 90°.

Unutarnji kut od polipropilena povećava vodonepropusnost FPO/TPO krovnih membrana na kritičnim područjima.

Ovi proizvodi su namijenjeni za ugradnju u kutove od 90 stupnjeva, mogu se zagrijati i oblikovati kako bi odgovarali kutovima iznad i ispod 90 stupnjeva.



Tehnički parametri	
Obrada	zavarivanje vrućim zrakom na temperaturi od cca. 380 °C
Materijal	FPO-PP
Boja	svijetlo siva, slična RAL 7001
Duljina	95 mm
Širina	95 mm
Visina	95 mm
Debljina	2,00 mm

INDEX	ZAMIJENA	DATUM	POTPIS	KJG QUALITY	BAUDER	Scan code for 3D model	
VRSTA MATERIJALA			RAZRED OTPADA	TEŽINA kg	RAZMJER		
DIMENZIJA – POLUPROIZVOD				STN	OZNAKA ZA SORTIRANJE		
POMOĆNA OPREMA				BILJEŠKA	REDNI BROJ POZICIJE		
IZRADIO	Ing. Kluska M.						
TESTIRAO							
TEHNOLOG	TEHNOLOG			STARI NACRT	BROJ NACRTA		
NAZIV PROIZVODA	TPO/FPO kut unutarnji			Broj stranica	BAU S-FPO IE		Stranica

Izrađeno: 30.04.2026 04:10:12

Podaci su podložni tehničkim promjenama